




EXPERIENCE & QUALITY

Diama 40 TS3


AUTOMATIC ELECTRONIC BRIDGE SAWING MACHINE / SEGATRICE AUTOMATICA ELETTRONICA A PONTE




BRIDGE SAWING MACHINES
SEGATRICI A PONTE




5-AXIS SAWING MACHINES
FRESE 5 ASSI




5-AXIS SHAPING MACHINES
SAGOMATRICI 5 ASSI



CUTTING CENTER MACHINES
CENTRI DI TAGLIO




BLOCK CUTTER
TAGLIABLOCCHI




EDGE POLISHER / LUCIDACOSTE



CALIBRATING AND POLISHING MACHINES
CALIBRATRICI-LUCIDATRICI



LINES AND
COMPLEMENTARY MACHINERY
LINEE E MACCHINARI
COMPLEMENTARI



WATER JET



POWER & CONTROL



EXPERIENCE & QUALITY



TECHNOLOGY & INNOVATION





Automatic electronic bridge sawing machine

Large machine ideal for small, medium and large companies for cutting stone, marble and granite, both in manual and automatic cycle. This machine also performs complex profiles and shapes on a very large cutting surface.

- Max blade size of 1600 mm (63 in) - 2000 mm (78.7 in) optional.
- Machine built in cast iron and protection covers in stainless steel.
- The standard machine is supplied with the following:
 - fixed head for marble and granite;
 - optical template scanner;
 - manual rotating table (optional: programmable automatic table);
 - electronic variable speed on the disc motor;
 - software POLIAX for control;
 - 12" touchscreen colour display with LAN connection and USB port;
 - folding door solid panel safety barriers.



Segatrice automatica elettronica a ponte

Macchina di grandi dimensioni completa già del suo allestimento standard degli accessori più richiesti, per laboratori artigianali e industriali, può tagliare con utensili adatti lastre e masselli, di marmo e granito, manualmente o automaticamente. Soddisfa sia le esigenze di produzione di piccole e grande serie, sia di complessi lavori di sagomatura, con in più il vantaggio della notevole dimensione di taglio.

- Disco fino a 1600 mm di diametro (2000 mm optional).
- Principali strutture della macchina in fusioni di ghisa e protezioni in acciaio inox.
- La macchina nella versione base viene fornita completa di:
 - testa fissa per marmo e granito;
 - rilevatore ottico di dime;
 - tavola girevole manuale (optional: automatica programmabile);
 - variatore elettronico di giri sul mandrino (inverter);
 - software POLIAX per controllo assi;
 - display TFT a colori da 12" touchscreen con connessione LAN e porta USB;
 - barriera di sicurezza anteriore a pannelli.



Cortadora de puente automática-electrónica

Máquina de grandes dimensiones, ya completa en su versión standard de los accesorios más solicitados, para talleres artesanales e industriales, puede cortar con herramienta adecuada placas o lingotes de mármol o granito, manual o automáticamente. Satisface las exigencias de producción de pequeñas y grandes series, también trabajos de conformación compleja, además con la ventaja de las notables dimensiones de corte.

- Disco hasta 1600 mm de diámetro (opcional: 2000 mm).
- Principales estructuras de la máquina en acero fundido y protecciones en acero inoxidable.
- La máquina en la versión base se entrega completa con:
 - Cabezal fijo para mármol y granito;
 - Detector óptico de plantillas;
 - Mesa giratoria manual (opcional: automática programable);
 - Variador electrónico de revoluciones (inverter) del mandril;
 - Software POLIAX para el control de los ejes;
 - Display TFT a colores de 12" Touch Screen con conexión LAN y puerto USB;
 - Barrera de seguridad anterior, a paneles.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

CUTTING STROKE OF THE BLADE (X AXIS) CORSA MASSIMA ORIZZONTALE DISCO (ASSE X)	4000-3600* mm
MAXIMUM BRIDGE TRASLATION (Y AXIS) TRASLAZIONE MASSIMA DEL PONTE (ASSE Y)	3700 mm
MAXIMUM VERTICAL TRAVEL OF THE BLADE (Z AXIS) CORSA MASSIMA VERTICALE DISCO (ASSE Z)	1000 mm
MAXIMUM VERTICAL BLADE DIAMETER DIAMETRO MASSIMO DISCO VERTICALE	1600-2000* mm
BLADE HOLE DIAMETER DIAMETRO FORO	60-80 mm
BLADE LOCKING FLANGE DIAMETER DIAMETRO FLANGE DISCO	370 mm
MAXIMUM CUTTING DEPTH PROFONDITÀ DI TAGLIO MASSIMA	610-810* mm
FIXED TABLE DIMENSION DIMENSIONE DELLA TAVOLA FISSA	1750 x 3400 mm
POWER OF THE BLADE MOTOR POTENZA MOTORE DEL DISCO	25-35-45 (5 6) kW
SPINDLE SPEED OF ROTATION VELOCITÀ DI ROTAZIONE DEL DISCO	620-720-950 rpm
SLIDE CUT SPEED (X AXIS) VELOCITÀ DI TAGLIO DELLA SLITTA (ASSE X)	0÷18 m/min
WATER CONSUMPTION AT 3 BAR PORTATA ACQUA DI REFRIGERAZIONE A 3 BAR	60-70 l/min
MACHINE PACKING DIMENSIONS VOLUME IMBALLO MACCHINA IN VERSIONE STANDARD	9500 kg
TOTAL MACHINE MASS MASSA COMPLESSIVA	40' O.T. container

*OPTIONAL




Programming and control unit
12" touchscreen colour display with LAN connection and USB port.

Unità di programmazione e controllo
Display TFT a colori da 12" touchscreen con connessione LAN e porta USB.




TOUCHSCREEN
ADVANCED
GRAPHIC DISPLAY


GMM
TELESERVICE



X axis 4000-3600 mm



Y axis 3700 mm





Z axis 1000 mm

TECHNOLOGY & INNOVATION

EXPERIENCE & QUALITY

POWER & CONTROL

Diana 40 TS3



STANDARD MACHINE PROGRAM / PROGRAMMA MACCHINA BASE

COD. MF 561




Single cut, multiple cuts, orthogonal cuts.
Taglio singolo, tagli multipli, tagli ortogonali.

OPTIONAL ON REQUEST / OPZIONALI A RICHIESTA

COD. A6429
PROFILES AND SHAPES
PROFILI E SAGOME



COD. 1665
BLADE HOLDER HEAD
TESTA PORTADISCO



Diama 40 TS3 03.2019

GMM
STONE MACHINERY



**GMM S.P.A.
HEADQUARTER**

Via Nuova, 155 - 28883 Gravellona Toce (VB) ITALY
Tel. +39 0323 849711 - Fax +39 0323 864517
gmm@gmm.it - www.gmm.it

**GMM S.P.A. SCHIO
BUSINESS UNIT**
Via Lago di Misurina, 72
36015 Schio (VI)
ITALY
Tel. +39 0445 576226
Fax. +39 0445 576244
gmm@gmm.it
www.gmm.it

**MECTOCE S.R.L.
PRODUCTION UNIT**
Via Caduti del Lavoro, 20/22
28886 Pieve Vergonte (VB)
ITALY
Tel. +39 0324 86312
Fax +39 0324 869677
informazioni@mectoce.it
www.mectoce.it

**GMM INTERNATIONAL LTD.
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT**
Unit 1717, New Tech Plaza, 34
Tai Yau Street, Kowloon
HONG KONG
Tel: +852 2366 6386
info@gmm.com.hk
www.gmmchina.cn

**GMM (QUANZHOU) LTD.
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT**
No.3C-1, Phase 2, Cathay Stone Mall,
Shuitou Town, Nan'an City, Fujian Province,
CHINA 362342
Tel: +86 595 8609 7072
info@gmmchina.cn
www.gmmchina.cn

**GMM USA INC.
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT**
8610 Airpark West Drive
Suite 100
Charlotte, NC 28214
USA
Tel: +1 980 242 2969
info.gmmusa@gmm.it
www.gmm.it

**TECHNI WATERJET LTD.
MELBOURNE HEAD OFFICE**
47 Barry Rd.
Campbellfield - VICTORIA
AUSTRALIA 3061
Tel. +61 3 9357 8360
Fax +61 3 9357 0446
www.techniwaterjet.com

**TECHNI WATERJET LTD.
PRODUCTION UNIT**
300/21 MOO 1, Tambol Tasith
Ampur Pluakdaeng, Rayong,
THAILAND 21140
Tel. +66 (0) 33 012 561-4
Fax +66 (0) 33 012 565
sales@techniwaterjet.com
www.techniwaterjet.com

**TECHNI WATERJET LLC
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT**
8610 Airpark West Drive
Suite 100
Charlotte, NC 28214
USA
Tel: +1 980 242 2969
enquiry@techniwaterjet.com
www.techniwaterjet.com

Diama 40 TS3



BRIDGE SAWING MACHINES / SEGATRICI A PONTE

Eura 35 TS3 | Tecna 36 TS3 | Axia 38 TS3 | Radia 38 TS3

Technical data are not binding and may be changed by GMM without prior notice.
I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati da GMM senza preavviso.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Member of:
CONFINDUSTRIA MARMOCCHINE
ASSOCIAMMOCCHINE



ISO 9001:2015 - Certificato N°IT234871

IMPORTANT: machines displayed in the present catalogue are without safety barriers in order to ensure the perfect vision of all the details of the machine. All machines will be delivered and installed with safety barriers as per current legislation. The data in the present catalogue may vary without notice due to continuous update of technology.

IMPORTANTE: alcune macchine sono sprovviste di alcune protezioni per meglio evidenziare le caratteristiche del prodotto. Alla consegna e alla installazione, tutte le macchine saranno munite delle protezioni secondo le vigenti norme di legge. I dati del presente depliant non sono impegnativi perché soggetti a possibili variazioni senza preavviso per aggiornamenti e continue evoluzioni tecnologiche.