





EXPERIENCE & QUALITY

TBM 1600


4 COLUMN MARBLE SINGLE OR DOUBLE DISK BLOCK CUTTER / TAGLIABLOCCHI A 4 COLONNE DA MARMO




BRIDGE SAWING MACHINES
SEGATRICI A PONTE




5-AXIS SAWING MACHINES
FRESE 5 ASSI




5-AXIS SHAPING MACHINES
SAGOMATRICI 5 ASSI



CUTTING CENTER MACHINES
CENTRI DI TAGLIO




BLOCK CUTTER
TAGLIABLOCCHI




EDGE POLISHER / LUCIDACOSTE




CALIBRATING AND POLISHING MACHINES
CALIBRATRICI-LUCIDATRICI



LINEE AND
COMPLEMENTARY MACHINERY
LINEE E MACCHINARI
COMPLEMENTARI



WATER JET





4 column marble single or double disk block cutter

- Load-bearing structure composed of four vertical columns joined together by crossbeams. Bridge-trolley unit lifted by means of four screws guided by sliders with slide blocks made of anti-friction material; the entire unit is protected by a stainless steel guard. Vertical movement is performed by means of a self-braking gearmotor driven by inverter.
- Large-sized shoulders with milled surfaces and hardened steel interchangeable tracks on which the disc-carrying bridge-trolley unit slides. Sliding takes place on roller cages in oil bath protected by PVC bellows.
- The overhead bridge unit with a robust electro-welded steel structure in which two V-shaped guides have been formed for the trolley to slide on. A self-braking gearmotor driven by inverter is used to drive the trolley, fitted with a braking device positioned on the opposite side to the gearmotor to guarantee its correct and stable positioning during cutting. A rack and pinion with slanting teeth and corresponding inverter-driven gearmotor are used to translate the overhead bridge unit.
- Disc-carrying trolley sliding on broad cross-section cast iron prismatic slide blocks in oil bath protected by special guards.
- Movement is performed by means of a rack and pinion with slanting teeth and corresponding inverter-driven gearmotor.
- 110 mm disc shaft, for the use of 1 1600 mm diameter discs.
- To guarantee a long service life and maximum resistance to corrosion, all the surfaces have been sand-blasted, galvanised and carefully painted with dual component epoxy paints.



Tagliablocchi a 4 colonne da marmo

- *Struttura portante costituita da quattro colonne verticali unite tra loro da traverse. Gruppo carrello-ponte sollevato mediante quattro viti guidate da corsoi con pattini in materiale antifrizione; l'intero gruppo è protetto da carter in acciaio inox.*
- *Movimento verticale a mezzo motoriduttore autofrenante azionato da inverter.*
- *Spalle ampiamente dimensionate con piano fresato e piste intercambiabili in acciaio temperato sulle quali scorre il gruppo ponte-carrello portadisco. Lo scorrimento avviene su gabbie a rulli in bagno d'olio protette da soffiotti in PVC.*
- *Ponte in robusta carpenteria d'acciaio elettrosaldato, dove sono ricavate le due guide a "V" per lo scorrimento del carrello. La movimentazione è ottenuta mediante motoriduttore autofrenante azionato da inverter, dotato di dispositivo di frenatura posizionato sul lato opposto del motoriduttore per garantire il corretto stazionamento durante la fase di taglio. Traslazione ponte tramite pignone e cremagliera con denti inclinati e relativo motoriduttore azionato da inverter.*
- *Carrello portadisco scorrevole su pattini prismatici in ghisa di ampia sezione, in bagno d'olio e protetti da speciali carter.*
- *Il movimento avviene mediante pignone e cremagliera a denti inclinati e relativo motoriduttore azionato da inverter.*
- *Albero portadischi 110 mm, per l'utilizzo di 1 disco diametro 1600 mm.*
- *Per garantire la durata nel tempo e la massima resistenza alla corrosione tutte le superfici sono sottoposte ad un trattamento di sabbiatura, zincatura ed accurata verniciatura epossidica a due componenti.*




Corta bloques para mármol, a cuatro columnas

- *Estructura de soporte compuesta por cuatro columnas verticales unidas entre ellas con travesaños. Grupo carro-puente levantado a través de cuatro tornillos guiados por deslizadores con patines en material antifricción; el grupo entero está protegido por carter en acero inoxidable.*
- *Movimiento vertical por medio de motorreductor de autofrenado accionado por inverter.*
- *Hombros ampliamente dimensionados con plano cepillado y pistas intercambiables en acero templado sobre las cuales se desliza el grupo carro-puente porta disco. El deslizamiento se realiza sobre jaulas a rodillos en baño de aceite protegidas por guardapolvos en PVC.*
- *Puente en robusta estructura de acero electrosoldado, donde están alojadas las dos guías en "V" para el deslizamiento del carro. Los movimientos se obtienen a través de motorreductor de autofrenado accionado por inverter, dotado de dispositivo de frenado posicionado sobre el lado opuesto del motorreductor para garantizar el correcto estacionamiento durante la fase de corte. Traslación del puente a través de piñón y cremallera con dientes inclinados y correspondiente motorreductor accionado por inverter.*
- *Carro porta disco deslizante sobre patines prismáticos en acero fundido de sección amplia, en baño de aceite y protegidos por carter especial*
- *El movimiento se realiza a través de piñón y cremallera a dientes inclinados y motorreductor correspondiente accionado por inverter.*
- *Árbol portadischos 110 mm, para el uso de un disco diámetro 1600 mm.*
- *Para garantizar la duración en el tiempo y la máxima resistencia a la corrosión todas las superficies han sido tratadas con sandblasteado, galvanizado y cuidadosa pintura epóxica a dos componentes.*

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

	TBM 1 disc / disco
MIN./MAX. DIAMETER OF VERTICAL DISCS DIAMETRO MIN/MAX DISCHI VERTICALI	1000-1600 mm
VERTICAL DISC MOTOR POWER RATING POTENZA MOTORE DISCHI VERTICALI	132/180 (160/220) kw/hp
MAX. NO. Ø 1600 mm DISCS NR MASSIMO DISCHI Ø 1600 mm	2
DIAMETER OF DISC-CARRYING SHAFT DIAMETRO ALBERO PORTADISCHI	110 mm
DIAMETER OF VERTICAL DISC-LOCKING FLANGES DIAMETRO FLANGE BLOCCAGGIO DISCHI VERTICALI	370 mm
MAX. DEPTH OF VERTICAL CUTTING PROFONDITÀ MAX DI TAGLIO VERTICALE	610 mm
DIAMETER OF HORIZONTAL DISC DIAMETRO DISCO ORIZZONTALE	500 mm
HORIZONTAL DISC MOTOR POWER RATING POTENZA MOTORE DISCO ORIZZONTALE	18,5/22 kw/hp
MIN./MAX. TROLLEY SPEED VELOCITÀ SPOSTAMENTO CARRELLO MIN/MAX	0,5÷18 mt/min
WEIGHT PESO	14000 kg
EXTERNAL LENGTH LUNGHEZZA ESTERNA	8730 mm
EXTERNAL WIDTH LARGHEZZA ESTERNA	5120 mm
OVERALL HEIGHT ALTEZZA TOTALE	5800 mm

(2 discs / dischi)



Programming and control unit
Unità di programmazione e controllo





TECHNOLOGY & INNOVATION

EXPERIENCE & QUALITY

POWER & CONTROL

TBM 1600



TBM 1600 04.2019

GMM
STONE MACHINERY



GMM S.P.A.
HEADQUARTER
Via Nuova, 155 - 28883 Gravellona Toce (VB) ITALY
Tel. +39 0323 849711 - Fax +39 0323 864517
gmm@gmm.it - www.gmm.it

GMM S.P.A. SCHIO
BUSINESS UNIT
Via Lago di Misurina, 72
36015 Schio (VI)
ITALY
Tel. +39 0445 576226
Fax. +39 0445 576244
gmm@gmm.it
www.gmm.it

MECTOCE S.R.L.
PRODUCTION UNIT
Via Caduti del Lavoro, 20/22
28886 Pieve Vergonte (VB)
ITALY
Tel. +39 0324 86312
Fax +39 0324 869677
informazioni@mectoce.it
www.mectoce.it

GMM INTERNATIONAL LTD.
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
Unit 1717, New Tech Plaza, 34
Tai Yau Street, Kowloon
HONG KONG
Tel: +852 2366 6386
info@gmm.com.hk
www.gmmchina.cn

GMM (QUANZHOU) LTD.
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
No.3C-1, Phase 2, Cathay Stone Mall,
Shuitou Town, Nan'an City, Fujian Province,
CHINA 362342
Tel:+86 595 8609 7072
info@gmmchina.cn
www.gmmchina.cn


GMM USA INC.
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
8610 Airpark West Drive
Suite 100
Charlotte, NC 28214
USA
Tel:+1 980 242 2969
info.gmmusa@gmm.it
www.gmm.it

TECHNI WATERJET LTD.
MELBOURNE HEAD OFFICE
47 Barry Rd.
Campbellfield - VICTORIA
AUSTRALIA 3061
Tel. +61 3 9357 8360
Fax +61 3 9357 0446
www.techniwaterjet.com

TECHNI WATERJET LTD.
PRODUCTION UNIT
300/21 MOO 1, Tambol Tasith
Ampur Pluakdaeng, Rayong,
THAILAND 21140
Tel. +66 (0) 33 012 561-4
Fax +66 (0) 33 012 565
sales@techniwaterjet.com
www.techniwaterjet.com

TECHNI WATERJET LLC
COMMERCIAL / AFTER SALES UNIT
8610 Airpark West Drive
Suite 100
Charlotte, NC 28214
USA
Tel:+1 980 242 2969
enquiry@techniwaterjet.com
www.techniwaterjet.com

TBM 1600



BLOCK CUTTER / TAGLIABLOCCHI

Cube M 1600 | Quadra G15 1600 | Quadra G32 1600 | Mammuto 50 | Mammuto 75 | Giga 3500

Technical data are not binding and may be changed by GMM without prior notice.
I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati da GMM senza preavviso.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Member of:
CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE
ASSOMARMOMACCHINE



ISO 9001:2015 - Certificato N°IT234871

IMPORTANT: machines displayed in the present catalogue are without safety barriers in order to ensure the perfect vision of all the details of the machine. All machines will be delivered and installed with safety barriers as per current legislation. The data in the present catalogue may vary without notice due to continuous update of technology.

IMPORTANTE: alcune macchine sono sprovviste di alcune protezioni per meglio evidenziare le caratteristiche del prodotto. Alla consegna e alla installazione, tutte le macchine saranno munite delle protezioni secondo le vigenti norme di legge. I dati del presente depliant non sono impegnativi perché soggetti a possibili variazioni senza preavviso per aggiornamenti e continue evoluzioni tecnologiche.